

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Raval			
	37kWh 115HP FWD	37kWh 135HP FWD	56kWh 211HP FWD	56kWh 226HP FWD
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Ηλεκτρικός κινητήρας μόνιμου μαγνήτη PMSM (Permanent Magnet Synchronous Machine)			
Τύπος κινητήρα				
Μέγιστη ισχύς kW (PS), rpm (1/min)	85 (115). 3.075-7.000	99 (135). 3.581-6.000	155kW / 211hp 5.104 - 8.400	166kW / 226hp 5.466 - 8.400
Μέγιστη ροπή (Nm), rpm (1/min)	264 0-3.075	264 0-3.581	290 0-5.104	290 0-5.466
ΜΠΑΤΑΡΙΑ				
Τύπος μπαταρίας	BATTYPV104 LFP		BATTYPV105 Lithium - Ion NMC	
Χωρητικότητα μπαταρίας net / gross (kWh)	37 / 38,5	37 / 38,5	52 / 55	
Voltage (V)	327V	327V	240V - 408V	
Χρόνος φόρτισης AC 11 kW 0-100% SoC (h)	04:00	04:00	05:30	
Χρόνος φόρτισης DC 10-80% SoC (h)	00:33(50kW)	00:23(88kW)	00:24(105kW)	
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ				
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	160	160	160	175
Επιτάχυνση 0-50 km/h (s)	3,6	3,5	3,1	3,1
Επιτάχυνση 0-100 km/h (s)	10,7	9,5	7,1	6,8
Επιτάχυνση 80-100 km/h (s)	8,5	6,9	4,2	4,1
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (WLTP)				
Ηλεκτρική κατανάλωση (kWh/100km)	13,5-14,5	13,8-15,0	13,6-14,8	13,8-16,2
Αυτονομία (km)	330-311	328-305	446-413	440-379
CO ₂ (g/km)	0	0	0	0
ΑΜΑΞΩΜΑ				
Ανάρτηση Εμπρός	Ανεξάρτητη McPherson με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικούς αποσβεστήρες	Ανεξάρτητη McPherson με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικούς αποσβεστήρες	Ανεξάρτητη McPherson με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικούς αποσβεστήρες	Ανεξάρτητη McPherson με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικούς αποσβεστήρες DCC: Sport Αναρτήσεις και Sport γόνατα
Ανάρτηση Πίσω	Ημιάκαμπτος άξονας με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικούς αποσβεστήρες	Ημιάκαμπτος άξονας με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικούς αποσβεστήρες	Ημιάκαμπτος άξονας με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικούς αποσβεστήρες	Ημιάκαμπτος άξονας με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικούς αποσβεστήρες DCC: Sport Αναρτήσεις
Σύστημα διεύθυνσης	Ηλεκτρομηχανική κρεμαγιέρα	Ηλεκτρομηχανική κρεμαγιέρα	Ηλεκτρομηχανική κρεμαγιέρα	Ηλεκτρομηχανική κρεμαγιέρα
Κύκλος στροφής (m)	10,9	10,9	10,9	10,9
Σύστημα φρένων	One Box (ESC & Brake Booster)	One Box (ESC & Brake Booster)	One Box (ESC & Brake Booster)	One Box (ESC & Brake Booster)
Σύστημα φρένων εμπρός-πίσω (mm)	Αεριζόμενοι Δίσκοι 306 x 26 - Δίσκοι 300 x 12	Αεριζόμενοι Δίσκοι 306 x 26 - Δίσκοι 300 x 12	Αεριζόμενοι Δίσκοι 306 x 26 - Δίσκοι 300 x 12	Αεριζόμενοι Δίσκοι 306 x 26 - Δίσκοι 300 x 12
ΤΡΟΧΟΙ				
Ζάντες	7,0Jx17"	7,0Jx18" / 8,0Jx19"	7,0Jx18" / 8,0Jx19"	8,0Jx19"
Ελαστικά	215/55 R17	215/50 R18 / 235/40 R19	215/50 R18 / 235/40 R19	235/40 R19
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ				
Μήκος / Πλάτος / Ύψος (mm)	4046/1784/1514			
Μεταξόνιο (mm)	2.599			
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (lt) V211-2	441			
ΒΑΡΗ				
Βάρος (kg)	1.589	1.589	1.610	1.615
Μέγιστο επιτρεπτό βάρος (kg)	2.010	2.050	2.080	2.090
Μέγιστο βάρος ελκόμενου φορτίου χωρίς φρένα(kg)	500		750	
Μέγιστο βάρος ελκόμενου φορτίου με φρένα σε κλίση 8%(kg)	500		1.200	
Μέγιστο βάρος ελκόμενου φορτίου με φρένα σε κλίση 12%(kg)	500		1.200	